

**TRASFORMATORI SERIE A 60****50x60**

Trasformatori di alimentazione 50/60 Hz a giorno o resinati

Costruiti secondo EN 61558-2-6

Doppia camera di avvolgimento

Classe II IP00

Temperatura ambiente Ta 70°B

Impregnazione sottovuoto (se resinati)

Elenco dei valori standard, altre tensioni a richiesta

**G** : versione con lamierino a giorno    **R** : versione resinata in scatolino

Disegni A-C

Disegni B-D

(vedi pag. 27)

COD	PRIMARIO V	POTENZA VA	PIN	SECONDARIO V	PIN	DISEGNO
A60001G/R	115	20	1-7	12	9-13	A/B
A60002G/R	230	20	1-7	12	9-13	A/B
A60003G/R	230	20	3-7	115-230	11-13-9	A/B
A60004G/R	230	18	1-7	12	9-13	C/D
A60005G/R	230	12	1-7	14	9-13	C/D
A60006G/R	230	9	1-7	18	9-13	C/D
A60007G/R	230	10	1-7	18	9-13	C/D
A60008G/R	230	11	1-7	22	8-10	C/D
A60009G/R	115-230	29	1-4-7	48	9-13	C/D
A60010G/R	230	20	1-7	24	9-13	A/B
A60011G/R	115	20	1-7	115	9-13	A/B
A60012G/R	230-415	20	6-4-2	24	10-12	A/B
A60013G/R	230	22	1-7	15	9-13	A/B
A60014G/R	230	22	1-7	18	9-13	A/B
A60015G/R	50-60	20	7-3-1	18	10-12	A/B
A60016G/R	230	15	1-7	6-6	8-10 12-14	A/B
A60017G/R	230	15	1-7	9-9	8-10 12-14	A/B
A60018G/R	230	15	1-7	12-12	8-10 12-14	A/B
A60019G/R	230	7	1-7	10-10	8-10 12-14	A/B
A60020G/R	230	20	2-4	13.5	10-12	A/B
A60021G/R	230	20	1-7	15	10-12	A/B
A60022G/R	230	14	1-7	9	9-13	A/B
A60023G/R	120	15	1-7	20	9-13	A/B
A60024G/R	230	20	1-7	11	9-13	A/B
A60025G/R	230	20	1-7	13	9-13	A/B
A60026G/R	230	15	1-7	20	9-13	A/B
A60027G/R	230	14	1-7	9	13-14	A/B
A60028G/R	115	12	1-7	12-20	8-10 12-14	A/B
A60029G/R	230	12	1-7	12-20	8-10 12-14	A/B
A60030G/R	230	20	1-7	18	8-14	A/B
A60031G/R	230	20	2-6	24	10-12	A/B
A60032G/R	230	16	1-4	10-12	12-13 8-9	A/B