

## TRASFORMATORI SERIE AU30




## BASSO PROFILO

Trasformatori di alimentazione 50/60 Hz resinati  
Costruiti secondo EN 61558-2-6  
Doppia camera di avvolgimento  
Classe II IP00  
Temperatura ambiente Ta 70°B  
Impregnazione sottovuoto



Questi trasformatori sono caratterizzati da una altezza contenuta e sono realizzati con due rocchetti separati che vengono accoppiati dando così la possibilità di ottenere potenze più alte a parità di spazio occupato  
Elenco dei valori standard, altre tensioni a richiesta

COD	PRIMARIO V	POTENZA VA	PIN	SECONDARIO V	PIN	DISEGNO
AU30001	115-115	4	4-1 8-5	8.5-16	16-15 13-9	A
AU30002	12-12	6	1-4 8-5	12-12	9-12 13-16	B
AU30003	24-24	5	8-6 4-1	9-9	15-13 9-11	B
AU30004	115-115	6	8-6 4-2	7-7	9-10 14-15	B
AU30005	115-115	6	8-6 4-2	9-9	8-10 12-15	B
AU30006	115-115	5	1-3 6-8	24-24	9-10 15-16	B
AU30007	115-115	10	2-4 8-5	12-12	9-12 16-13	C
AU30008	115-115	7	1-4 5-8	7-7-12	9-10 11-12 15-16	C
AU30009	115-115	8	1-3 6-8	15-15	9-10 15-16	C
AU30010	115-115	10	1-4 5-8	9-15	10-12 13-15	C
AU30011	115-115	6	1-4 5-8	7-20	10-12 13-15	C
AU30012	230-400	6	3-1 8-5	18-18-4	16-14 12-11 10-9	C



A=52.8	B=44	D=47.5	I=37.5	S=0.9	Y=35
VERSIONE A		H=13.9		H1=19.5	
VERSIONE B		H=16.9		H1=22.5	
VERSIONE C		H=22.9		H1=28.5	