

TRASFORMATORI SERIE A 66

55x66



Trasformatori di alimentazione 50/60 Hz a giorno o resinati

Costruiti secondo EN 61558-2-6

Doppia camera di avvolgimento

Classe II IP00

Temperatura ambiente Ta 70°B

Impregnazione sottovuoto (se resinati)


Elenco dei valori standard, altre tensioni a richiesta

G : versione con lamierino a giorno **R** : versione resinata in scatolino

Disegni A-C-E

Disegni B-D-F

COD	PRIMARIO V	POTENZA VA	PIN	SECONDARIO V	PIN	DISEGNO
A66001G/R	230	30	1-8	14.1	9-16	A/B
A66002G/R	230	25	4-8	24	11-14	A/B
A66003G/R	115-230	25	8-3-1	24-16	10-12 15-16	A/B
A66004G/R	230	40	1-8	24.5	10-15	C/D
A66005G/R	230	55	2-8	55	11-14	C/D
A66006G/R	115	60	2-7	12	11-14	E/F
A66007G/R	230	60	2-7	12	11-14	E/F
A66008G/R	230	50	2-7	28	11-14	E/F
A66009G/R	230-380	38	1-4-8	10-18	9-11 14-16	E/F



VERSIONE A	A=55	B=66	C=56.5	D=13.7
VERSIONE C	A=55	B=66	C=61.5	D=13.7
VERSIONE E	A=55	B=66	C=66.5	D=13.7

vista lato pin