

## TRASFORMATORI SERIE A 38 32x38

Trasformatori di alimentazione 50/60 Hz a giorno o resinati  
Costruiti secondo EN 61558-2-6  
Doppia camera di avvolgimento  
Classe II IP00  
Temperatura ambiente  $T_a$  70°B  
Impregnazione sottovuoto (se resinati)



Elenco dei valori standard, altre tensioni a richiesta

**G** : versione con lamierino a giorno    **R** : versione resinata in scatolino

Disegni A-C-E

Disegni B-D-F

(vedi pag. 18)

Disponibili sia con rocchetto 5+5 pin che 6+6 pin

(il 5+5 pin è evidenziato con \* )

COD	PRIMARIO V	POTENZA VA	PIN	SECONDARIO V	PIN	DISEGNO
A380A1R	24	2	5-4	8.5	7-9	AA*
A380B1R	115	2	5-4	8.5	7-9	AA*
A380C1R	115-115	2	1-2 4-5	9	7-9	AA*
A380D1R	230	2	5-4	8.5	7-9	AA*
A380E1R	230	2.35	1-5	12	7-9	AA*
A38001G/R	80	2.1	1-6	28	7-11	A/B
A380A1G/R	24	3	1-6	5-26	11-12 7-8	A/B
A380B1G/R	24	3	1-5	18	8-10	A/B
A38002G/R	140	2.1	1-6	28	7-11	A/B
A38003G/R	152	2.1	1-6	28	7-11	A/B
A38004G/R	264	2.1	1-6	28	7-11	A/B
A38005G/R	305	2.1	1-6	28	7-11	A/B
A38006R	456	2.1	1-6	28	7-11	B
A38007R	528	2.1	1-6	28	7-11	B
A380A7G/R	24-240	2	6-3-1	11	8-11	A/B
A380B7R	127-415	2	6-3-1	11	8-11	B
A380C7G/R	115	3.5	1-5	18	7-9	A/B*
A380D7G/R	115	3.5	1-5	15-22	9-10 6-7	A/B*
A380E7G/R	230	3.5	1-5	15-22	9-10 6-7	A/B*
A380F7G/R	230	3.5	1-5	18	7-9	A/B*
A38008G/R	380	3.5	1-6	12-12	7-9 10-12	C/D
A38009G/R	230	3.3	1-6	18	8-11	C/D
A380A9G/R	230	3.5	1-6	9-9	7-8 11-12	C/D
A380B9G/R	230	4	1-6	24	7-11	C/D
A38010G/R	24	2.5	1-6	28-28	7-10 11-12	C/D
A38011G/R	115	2.5	1-6	28-28	7-10 11-12	C/D
A38012G/R	230	2.5	1-6	28-28	7-10 11-12	C/D
A38013R	380	2.5	1-6	28-28	7-10 11-12	D
A38014R	415	2.5	1-6	28-28	7-10 11-12	D
A38015G/R	115-230	2.1	6-3-1	21-7.5	10-11 7-9	C/D
A38016R	480	3.3	1-6	23.5	7-8	F