

## TRASFORMATORI SERIE A 54

45x54



Trasformatori di alimentazione 50/60 Hz a giorno o resinati

Costruiti secondo EN 61558-2-6

Doppia camera di avvolgimento

Classe II IP00

Temperatura ambiente Ta 70°B

Impregnazione sottovuoto (se resinati)

Elenco dei valori standard, altre tensioni a richiesta


**G** : versione con lamierino a giorno    **R** : versione resinata in scatolino

Disegni A-C-E

Disegni B-F

(vedi pag. 25)

COD	PRIMARIO V	POTENZA VA	PIN	SECONDARIO V	PIN	DISEGNO
A54001G/R	115-230	10	1-4-7	15	12-14	A/B
A54002G/R	230	20	4-7	120-230	8-10-12	E/F
A54003G/R	230	12	2-6	8	10-12	A/B
A54004G/R	230	10	1-7	12	10-12	A/B
A54005G/R	230	15	2-6	16	10-12	A/B
A54006G/R	230	12	3-6	18-7	14-12 8-10	A/B
A54007G/R	115-230	15	7-4-1	24-8	9-10 12-13	A/B
A54008G/R	24-24	15	3-5 4-6	20-20	11-13 12-1	A/B
A54009G/R	115-115	15	4-6 5-7	11-11	10-12 11-1	A/B
A54010G/R	230	15	1-7	24-12	8-10 12-14	A/B
A54011G/R	230-380	12	2-5-7	8-20	14-12 8-10	A/B
A54012G	230	18	2-6	18-18	8-9 13-14	C
A54013G/R	230	18	1-7	12-12	8-10 12-14	E/F
A54014G/R	230	20	1-7	12-12	8-10 12-14	E/F
A54015G/R	115-115	18	1-3 5-7	18	8-14	E/F
A54016G/R	230	20	1-7	15-9	8-10 12-14	E/F



vista lato pin

